

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2111340	Импульс SL20201
Код ДИАС	98646	20999
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 990 руб.	28 480 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	9,25	16,5
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	165x138x370	438x88x430
Активная мощность, Ватт	1 200	1 400
Выходные разъемы	4 x Schuko	IEC 320 C13 (компьютерный)
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	170–268	165-290
Выходное напряжение, В	220 / 230 / 240	220-240
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	Импульс
Защита от всплесков напряжения	303	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да (RJ-45)	Да
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4
Защита от короткого замыкания	Предохранитель	Да
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Напряжение, В	24	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	40	—
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	2 (до 90%)	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 1%
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Горячая замена батарей	Нет	—
Защита от перегрузок	Да	Да
Количество аккумуляторов	2	2
USB-порт	Да	Да

Влажность, %	0–90 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
--------------	------------------------	------------------------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.