

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2111340	IPPON 1398362
Код ДИАС	98646	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 990 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	9,25	23,3
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	165x138x370	438x85,5x600
Активная мощность, Ватт	1 200	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	4 x Schuko	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	170–268	160-300
Выходное напряжение, В	220 / 230 / 240	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	303	296 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да (RJ-45)	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	—
Защита от короткого замыкания	Предохранитель	Да
Защита от перегрузок	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	2	6
Напряжение, В	24	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	40	50
Влажность, %	0–90 (без конденсации)	95
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	2 (до 90%)	—
Частота тока выход, Гц	—	54-66
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Горячая замена батарей	Нет	—
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Нет	—
--------------------------	-----	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.