

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2111340	IPPON 1029746
Код ДИАС	98646	41148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 990 руб.	25 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	9,25	11,1
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	165x138x370	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Выходные разъемы	4 x Schuko	4 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	170–268	162-290
Выходное напряжение, В	220 / 230 / 240	220
Защита от всплесков напряжения	303	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да (RJ-45)	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4-10
Защита от короткого замыкания	Предохранитель	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Напряжение, В	24	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	40	45
Влажность, %	0–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	2 (до 90%)	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Активная мощность, Ватт	1 200	1 200
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Горячая замена батарей	Нет	—
Количество аккумуляторов	2	2

USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.