

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2111340	CyberPower VP1200ELCD
Код ДИАС	98646	67725
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 990 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	9,25	9,62
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	165x138x370	100x281x355
Полная мощность, ВА	2 000	1 200
Активная мощность, Ватт	1 200	720
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Одинарное повышение, одинарное понижение
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	170–268	167-295
Выходное напряжение, В	220 / 230 / 240	220
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Защита от всплесков напряжения	303	450 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да (RJ-45)	Да
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4
Защита от короткого замыкания	Предохранитель	—
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	7,2
Количество аккумуляторов	2	1
Напряжение, В	24	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	40	—
Влажность, %	0–90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Типовое время перезарядки, часов	2 (до 90%)	8,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 1% (автоопределение)
АКБ в комплекте	—	Да
Выходные разъемы	4 x Schuko	4 x Schuko
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Горячая замена батарей	Нет	—
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—

Поддержка SNMP	Нет	Нет
----------------	-----	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.