

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-P5I-PV	iFLOW F-IC-1342M(E)(2.8mm)
Код ДИАС	98690	96385
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 590 руб.	8 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Видеосжатие	H.265	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	20
Максимальная частота кадров, fps	15	20
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	5	4
Wi-Fi	Да	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	Нет
Матрица	1/3.2" CMOS	1/2.8" CMOS
Поддержка RTSP	Нет	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	EXIR/LED	IR/LED
Производитель	Dahua	iFLOW
Рабочая температура, С°	—	-40...+45
Класс защиты	—	IP67
Угол обзора Н °	—	104
Максимальное разрешение	—	2560x1440
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
WDR	—	DWDR
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Вес нетто, кг	—	0,345
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	150x150x141
Угол обзора D °	—	123
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	57
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет

Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.