

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DE5432IWG1-E</b> | <b>Hikvision DS-2DE5225W-AE(O-STD)(T5)</b> |
| Код ДИАС                         | 98692                             | 81649                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                        | 71 390 руб.                                |
| Наличие                          | удалённый склад                   | удалённый склад                            |
| Класс защиты                     | IP67                              | IP66                                       |
| Число пикселей, Мп               | 4                                 | 2                                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                | 50                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                             | 0,005                                      |
| Угол обзора H °                  | 60.72-2.2                         | 57.6-2.5                                   |
| Угол обзора V °                  | 35.92-1.3                         | 34.4-1.4                                   |
| Угол обзора D °                  | 68.42-2.6                         | 64.5-2.9                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/30 000 с                    | 1/3 - 1/30000 с                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.5-176                           | 4.8-120                                    |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                         | 1920x1080                                  |
| Автофокус                        | Да                                | Нет                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 150                               | —                                          |
| Тип подсветки                    | IR                                | Нет                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI           |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                 | microSD до 256 Гб                          |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                | Нет                                        |
| Питание                          | DC 36 В ± 25%, PoE (802.3at)      | AC 24 В, PoE (802.3at)                     |
| Потребляемая мощность, Вт        | 24                                | 22                                         |
| Подсчет людей                    | Да                                | Нет                                        |
| Вес нетто, кг                    | —                                 | 3                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                 | Ф220x280                                   |
| Режим «День/ночь»                | —                                 | Механический ИК-фильтр                     |
| Сетевой интерфейс                | —                                 | RJ-45                                      |
| Кнопка сброса                    | —                                 | Да                                         |
| Производитель                    | Hikvision                         | Hikvision                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+65                         | -30...+65                                  |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                       | 1/2.8" CMOS                                |
| Тип объектива                    | Моторизованный                    | Моторизованный                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                | 16                                         |
| WDR                              | WDR (120 dB)                      | WDR (120 dB)                               |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1               | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                               | Нет                                        |
| Встроенный динамик               | Нет                               | Нет                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                               | 2/1                                        |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                                        |

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| Поддержка RTSP                           | Да   | Да   |
| RS-485                                   | Нет  | Нет  |
| Детектор движения                        | Да   | Да   |
| Детектор людей                           | Да   | Да   |
| Детектор лиц                             | Да   | Да   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да   | Да   |
| Пересечение линии                        | Да   | Да   |
| Вторжение в зону                         | Да   | Да   |
| Тепловизор                               | Нет  | —    |
| Вандалозащищенность                      | IK10 | IK10 |
| Грозозащита                              | —    | Нет  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.