

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D2283WDZIR7 v3 2.7-13.5	TRASSIR TR-D2B5 v3 2.8
Код ДИАС	98804	31325
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 350 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,635	0,39
Размеры (ШхВхГ) (мм)	234.3x77.5x75.3	67.55x62.93x152.59
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Дальность действия подсветки, м	70	30
Другая аналитика	Обнаружение моторного транспорта, Обнаружение немоторного транспорта, Детектор праздношатания	нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	8,9	3,4
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Число пикселей, Мп	8	2
Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/12500	1/2 ~ 1/1 000
Угол обзора V °	57-19	53
Линейка	PRO	ECO
Угол обзора H °	105-32	98
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR HLC Defog ROI	3D DNR BLC Defog
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2144	1920x1080
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Нет
Тип подсветки	Smart IR	IR
Вандалозащищенность	IK08	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Кнопка сброса	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Автофокус	Да	Нет
Материал корпуса	—	Металл
Фокусное расстояние тепловизора, мм	—	152.59x67.55x62.93
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	H.264, H.265, H.265+	H.264, H.265, H.265+
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Класс защиты	IP67	IP67

Встроенный динамик	Нет	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Грозозащита	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Угол обзора D °	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.