

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                                                                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D3283WDZIR4 v3 2.7-13.5</b>                                                           | <b>Uniview IPC328LE-ADF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | 98806                                                                                               | 11795                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                                                          | 24 270 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                                                                           | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,52                                                                                                | 0,37                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф116.10х96.51                                                                                       | Ф109х83                                   |
| Видеосжатие                      | H.264, H.265, H.265+                                                                                | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Другая аналитика                 | Обнаружение моторного транспорта,<br>Обнаружение немоторного транспорта,<br>Детектор праздноватания | —                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                                                                  | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 11,6                                                                                                | 4,5                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                                                                               | 0,003                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/12500                                                                                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 57-19                                                                                               | 59.1                                      |
| Линейка                          | PRO                                                                                                 | —                                         |
| Угол обзора H °                  | 105-34                                                                                              | 112.9                                     |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   HLC   Defog   ROI                                                                 | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                                                                            | 2.8                                       |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                                                                         | 1/2.7" CMOS                               |
| Максимальное разрешение          | 3840x2144                                                                                           | 2688x1520                                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                                                                 | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                                                                                   | microSD до 256 Гб                         |
| Класс защиты                     | IP66                                                                                                | IP67                                      |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                                                                      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тип подсветки                    | Smart IR                                                                                            | IR                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                                                              | ICR переключатель                         |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                                                                 | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Да                                                                                                  | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Да                                                                                                  | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Да                                                                                                  | Нет                                       |
| Автофокус                        | Да                                                                                                  | —                                         |
| Производитель                    | TRASSIR                                                                                             | UNV                                       |
| Угол обзора D °                  | —                                                                                                   | 121.2                                     |
| Рабочая температура, C°          | -40...+60                                                                                           | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                                                                                  | 16                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                                                                  | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                                                              | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                                                                   | 8                                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                                                                                  | Да                                        |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Встроенный динамик                       | Нет          | Нет          |
| Вандалозащищенность                      | IK10         | IK10         |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45        | RJ-45        |
| WDR                                      | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi                                    | Нет          | Нет          |
| Поддержка ONVIF                          | Да           | Да           |
| Поддержка RTSP                           | Да           | Да           |
| Детектор движения                        | Да           | Да           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет          | Нет          |
| Пересечение линии                        | Да           | Да           |
| Вторжение в зону                         | Да           | Да           |
| Распознавание номеров                    | Нет          | Нет          |
| Грозозащита                              | Да           | Да           |
| Подсчет людей                            | Нет          | Нет          |
| Анализ поведения                         | Нет          | —            |
| Дворник                                  | Нет          | Нет          |
| Тепловизор                               | Нет          | Нет          |
| Обогреватель                             | Нет          | —            |
| RS-485                                   | Нет          | Нет          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 00:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.