

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Релион 00000011690</b>                           | <b>Релион 00000011559</b>                      |
| Код ДИАС                         | 98840                                               | 98987                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 55 000 руб.                                         | 69 500 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                                           | под заказ                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 429x246x139                                         | —                                              |
| Вес нетто, кг                    | 6                                                   | 5,2                                            |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 - 1/1000 с                                      | 1/2 - 1/50000 с                                |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                                           | 2560x1920                                      |
| Угол обзора Н °                  | 102                                                 | 102±5                                          |
| Угол обзора V °                  | 72                                                  | 72±5                                           |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   ROI                          | —                                              |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                 | Да                                             |
| Питание                          | AC 220 В                                            | DC 12 В или PoE                                |
| Материал корпуса                 | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием | Оцинкованная сталь                             |
| Другая аналитика                 | Автомобили                                          | Детектор движения, пересечение линии, периметр |
| Детектор людей                   | Да                                                  | Нет                                            |
| Детектор лиц                     | Да                                                  | Нет                                            |
| Подсчет людей                    | Да                                                  | Нет                                            |
| Анализ поведения                 | Да                                                  | Нет                                            |
| Производитель                    | Релион                                              | Релион                                         |
| Рабочая температура, С°          | -45...+60                                           | -45...+60                                      |
| Класс защиты                     | IP66/IP68                                           | IP66/IP68                                      |
| Число пикселей, Мп               | 5                                                   | 5                                              |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                  | 25                                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                               | 0,003                                          |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                         | 1/2.8" CMOS                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                 | 2.8                                            |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                | С фиксированным фокусным расстоянием           |
| Автофокус                        | Нет                                                 | —                                              |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                                  | 60                                             |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264                                | H.265+, H.265, H.264                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                   | 8                                              |
| Тип подсветки                    | IR                                                  | IR                                             |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                              | Механический ИК-фильтр                         |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                                   |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                 | —                                              |
| Локальное хранилище              | Нет                                                 | Нет                                            |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | —                                              |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Тревожные входы/выходы                   | Нет   | —     |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi                                    | Нет   | Нет   |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Кнопка сброса                            | Нет   | Нет   |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Дворник                                  | Нет   | —     |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Грозозащита                              | Нет   | —     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12    | 12    |
| Вандалозащищенность                      | Нет   | —     |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Вторжение в зону                         | Да    | Да    |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.