

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011371	Релион 00000011359
Код ДИАС	98859	98834
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	57 400 руб.	52 500 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-45...+60	-60...+60
Число пикселей, Мп	5	4
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2592x1920	2560x1440
Угол обзора Н °	60	77
Угол обзора V °	83	42
WDR	WDR (120 dB)	WDR (150 dB)
Встроенный микрофон	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Обогреватель	Нет	Да
Питание	DC 12 В или PoE	DC 12 В или DC 24-36 В , PoE
Потребляемая мощность, Вт	12	16,9
Другая аналитика	Выход из области	Вход/выход из области
Производитель	Релион	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	331x242x139	331x242x139
Вес нетто, кг	2,6	2,6
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Скорость электронного затвора	1/2 - 1/1000 с	1/2 - 1/1000 с
Фокусное расстояние, мм	3.6	3.6
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC Defog
Дальность действия подсветки, м	60	60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Тип подсветки	IR	IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Локальное хранилище	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет

Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.