

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011799	Релион 00000011924
Код ДИАС	98898	98977
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 900 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-45...+60	-60...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	369x253x142	—
Вес нетто, кг	8,2	8
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8
Видеосжатие	H.264, H.265, H.265+	H.265+, H.265, H.264
Питание	АС 220 В	—
Потребляемая мощность, Вт	9,9	—
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	—
Дворник	Нет	Да
Обогреватель	Да	Нет
Детектор людей	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Вторжение в зону	Да	—
Производитель	Релион	Релион
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Скорость электронного затвора	1/2 - 1/1000 с	1/2 - 1/1000 с
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1020	1920x1020
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	60	60
Угол обзора Н °	98	98
Угол обзора V °	53	53
Тип подсветки	IR	IR
Автофокус	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC Defog
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Аудио вход/выход	Нет	—
Локальное хранилище	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тревожные входы/выходы	Нет	—

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	WDR (105 dB)	WDR (105 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Другая аналитика	нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.