

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                                             |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Релион 00000011866</b>          | <b>Релион 00000011563</b>                                       |
| Код ДИАС                         | 98921                              | 98990                                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 90 700 руб.                        | 75 900 руб.                                                     |
| Наличие                          | под заказ                          | под заказ                                                       |
| Рабочая температура, С°          | -60...+60                          | -45...+60                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 369x246x139                        | —                                                               |
| Вес нетто, кг                    | 8,2                                | 5,2                                                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                              | 0,003                                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 -1/1000 с                      | 1/2 - 1/50000 с                                                 |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                          | 2560x1920                                                       |
| Автофокус                        | Да                                 | —                                                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog               | —                                                               |
| Видеосжатие                      | H.264, H.264+, H.265, H.265+       | H.265+, H.265, H.264                                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                       | —                                                               |
| Питание                          | DC 12 В, DC 24-36 В или PoE        | DC 12 В или PoE                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 23,1                               | 16,1                                                            |
| Обогреватель                     | Да                                 | Нет                                                             |
| Другая аналитика                 | детектор автомобилей, празднования | Детектор движения, закрытие камеры, пересечение линии, периметр |
| Материал корпуса                 | Нержавеющая сталь                  | Оцинкованная сталь                                              |
| Подсчет людей                    | Да                                 | Нет                                                             |
| Анализ поведения                 | Да                                 | Нет                                                             |
| Локальное хранилище              | —                                  | microSD до 256 Гб                                               |
| Производитель                    | Релион                             | Релион                                                          |
| Класс защиты                     | IP66/IP68                          | IP66/IP68                                                       |
| Число пикселей, Мп               | 5                                  | 5                                                               |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                 | 25                                                              |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                        | 1/2.8" CMOS                                                     |
| Тип объектива                    | Моторизованный                     | Моторизованный                                                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                 | 60                                                              |
| Угол обзора Н °                  | 93-29                              | 93-29                                                           |
| Угол обзора V °                  | 69-22                              | 69-22                                                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                           | 2.7-13.5                                                        |
| Тип подсветки                    | IR                                 | IR                                                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                  | 8                                                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр             | Механический ИК-фильтр                                          |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                | —                                                               |
| Встроенный микрофон              | Да                                 | Да                                                              |
| Встроенный динамик               | Нет                                | —                                                               |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                | —                                                               |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi                                    | Нет   | Нет   |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Кнопка сброса                            | Нет   | Нет   |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Дворник                                  | Нет   | –     |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор людей                           | Да    | Да    |
| Детектор лиц                             | Нет   | Нет   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Вторжение в зону                         | Да    | Да    |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.