

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                                        | Предлагаемая замена                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Релион 00000011552</b>                                                 | <b>Релион 00000011352</b>                           |
| Код ДИАС                         | 98958                                                                     | 85054                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 59 800 руб.                                                               | 48 900 руб.                                         |
| Наличие                          | под заказ                                                                 | под заказ                                           |
| Рабочая температура, С°          | -60...+60 (PoE -55)                                                       | -60...+60                                           |
| Вес нетто, кг                    | 5,2                                                                       | 2,6                                                 |
| Другая аналитика                 | Обнаружение движения, людей, пересечения линии, входа и выхода из области | —                                                   |
| Питание                          | DC 12 В, DC 24-36 В или PoE                                               | DC 12 В или DC 24-36 В, PoE                         |
| Материал корпуса                 | Оцинкованная сталь                                                        | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием |
| WDR                              | WDR (105 dB)                                                              | DWDR                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                                                         | 331x242x139                                         |
| Улучшение изображения            | —                                                                         | BLC   ROI                                           |
| Производитель                    | Релион                                                                    | Релион                                              |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                                         | 2                                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                                        | 25                                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                                     | 0,005                                               |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 - 1/1000 с                                                            | 1/2 - 1/1000 с                                      |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                                               | 1/2.9" CMOS                                         |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                                                 | 1920x1080                                           |
| Класс защиты                     | IP66/IP68                                                                 | IP66/IP68                                           |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                                      | С фиксированным фокусным расстоянием                |
| Угол обзора Н °                  | 98                                                                        | 98                                                  |
| Угол обзора V °                  | 53                                                                        | 53                                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                                       | 2.8                                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                                                        | 60                                                  |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264                                                      | H.265+, H.265, H.264                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                                         | 8                                                   |
| Локальное хранилище              | Нет                                                                       | Нет                                                 |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                                       | Нет                                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                                                        | IR                                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                                    | Механический ИК-фильтр                              |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                                                     | RJ-45                                               |
| Wi-Fi                            | Нет                                                                       | Нет                                                 |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                                        | Да                                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                                                        | Да                                                  |
| Обогреватель                     | Да                                                                        | Да                                                  |
| RS-485                           | Нет                                                                       | Нет                                                 |

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| Детектор движения                        | Да   | Да   |
| Пересечение линии                        | Да   | Да   |
| Вторжение в зону                         | Да   | Да   |
| Кнопка сброса                            | Нет  | Нет  |
| Тепловизор                               | Нет  | Нет  |
| Детектор людей                           | Да   | Да   |
| Детектор лиц                             | Нет  | Нет  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет  | Нет  |
| Распознавание номеров                    | Нет  | Нет  |
| Подсчет людей                            | Нет  | Нет  |
| Анализ поведения                         | Нет  | Нет  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 16,9 | 16,9 |
| Встроенный динамик                       | —    | Нет  |
| Дворник                                  | —    | Нет  |
| Автофокус                                | —    | Нет  |
| Грозозащита                              | —    | Нет  |
| Аудио вход/выход                         | —    | Нет  |
| Тревожные входы/выходы                   | —    | Нет  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.