

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011555	Релион 00000011553
Код ДИАС	98961	98959
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	64 600 руб.	64 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Угол обзора Н °	77	94
Угол обзора V °	42	50
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8
Потребляемая мощность, Вт	16,9	17,6
Производитель	Релион	Релион
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Скорость электронного затвора	1/2 - 1/1000 с	1/2 - 1/1000 с
Рабочая температура, С°	-60...+60 (PoE -55)	-60...+60 (PoE -55)
Вес нетто, кг	5,2	5,2
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	60	60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Локальное хранилище	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Тип подсветки	IR	IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	WDR (105 dB)	WDR (105 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Обогреватель	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Другая аналитика	Детектор движения, пересечение линии, периметр	Детектор движения, пересечение линии, периметр
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, DC 24-36 В или PoE	DC 12 В, DC 24-36 В или PoE
Материал корпуса	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.