

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011559	Релион 00000011550
Код ДИАС	98987	98955
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	69 500 руб.	72 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Угол обзора Н °	102±5	93-29
Угол обзора V °	72±5	69-22
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.7-13.5
Локальное хранилище	Нет	microSD до 256 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
WDR	WDR (120 dB)	—
Другая аналитика	Детектор движения, пересечение линии, периметр	Детектор движения, закрытие камеры, пересечение линии, периметр
Детектор людей	Нет	Да
Потребляемая мощность, Вт	12	16,1
Производитель	Релион	Релион
Число пикселей, Мп	5	5
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,003	0,003
Скорость электронного затвора	1/2 - 1/50000 с	1/2 - 1/50000 с
Рабочая температура, С°	-45...+60	-45...+60
Вес нетто, кг	5,2	5,2
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1920	2560x1920
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Дальность действия подсветки, м	60	60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Тип подсветки	IR	IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да

Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Питание	DC 12 В или PoE	DC 12 В или PoE
Материал корпуса	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.