

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Релион 00000011861</b>                                                                                             | <b>Релион 00000011880</b>                   |
| Код ДИАС                         | 98998                                                                                                                 | 98929                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 89 900 руб.                                                                                                           | 97 800 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                                                                                                             | под заказ                                   |
| Рабочая температура, С°          | -60...+60 (12V) / -55...+60 (PoE)                                                                                     | -45...+60                                   |
| Вес нетто, кг                    | 8                                                                                                                     | 8,2                                         |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264                                                                                                  | H.264, H.265, H.265+                        |
| Дворник                          | Да                                                                                                                    | Нет                                         |
| Другая аналитика                 | Детектор людей, пересечения линии, контроль области, подсчет посетителей, детектор празднования, детектор автомобилей | детектор празднования, детектор автомобилей |
| Вторжение в зону                 | Да                                                                                                                    | Нет                                         |
| Питание                          | DC 12 В, DC 24-36 В или PoE                                                                                           | AC 220 В                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 22,6                                                                                                                  | 15,6                                        |
| Материал корпуса                 | Оцинкованная сталь                                                                                                    | Нержавеющая сталь                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                                                                                                     | 369x253x142                                 |
| Производитель                    | Релион                                                                                                                | Релион                                      |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                                                                                     | 2                                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                                                                                    | 25                                          |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                                                                                                 | 0,003                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 - 1/1000 с                                                                                                        | 1/2 - 1/1000 с                              |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                                                                                           | 1/2.8" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1020                                                                                                             | 1920x1020                                   |
| Класс защиты                     | IP66/IP68                                                                                                             | IP66/IP68                                   |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                                                                                        | Моторизованный                              |
| Угол обзора Н °                  | 45-10                                                                                                                 | 45-10                                       |
| Угол обзора V °                  | 25-5                                                                                                                  | 25-5                                        |
| Фокусное расстояние, мм          | 5-50                                                                                                                  | 5-50                                        |
| Автофокус                        | Да                                                                                                                    | Да                                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                                                                                                  | 3D DNR   BLC   Defog                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                                                                                                    | 60                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                                                                                     | 8                                           |
| Встроенный микрофон              | Да                                                                                                                    | Да                                          |
| Встроенный динамик               | Нет                                                                                                                   | Нет                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                                    | IR                                          |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                                                                                | Механический ИК-фильтр                      |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                                                                                                 | RJ-45                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                                                                                          | WDR (120 dB)                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                                                                                   | Нет                                         |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Поддержка ONVIF                          | Да  | Да  |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Грозозащита                              | Нет | —   |
| RS-485                                   | Нет | Нет |
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Детектор людей                           | Да  | Да  |
| Пересечение линии                        | Да  | Да  |
| Кнопка сброса                            | Нет | Нет |
| Тепловизор                               | Нет | Нет |
| Обогреватель                             | Да  | Да  |
| Детектор лиц                             | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Распознавание номеров                    | Нет | Нет |
| Подсчет людей                            | Да  | Да  |
| Анализ поведения                         | Нет | Нет |
| Аудио вход/выход                         | —   | Нет |
| Локальное хранилище                      | —   | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.