

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 99055                                                     | 78209                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                                | 42 390 руб.                                        |
| Наличие                                  | под заказ                                                 | удалённый склад                                    |
| Вес нетто, кг                            | 0,84                                                      | 0,62                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ138.6x125                                                | Φ121,5x97,6                                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 24                                                        | 16                                                 |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                        | 40                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                                        | 25                                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                                    | DC 12В, PoE                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 24                                                        | 12,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                                    | 0,005                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100,000 с                                           | —                                                  |
| Угол обзора V °                          | 74.6                                                      | 55.7-17                                            |
| Угол обзора H °                          | 182.6                                                     | 106.5-30.2                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                          | 3D DNR   BLC   HLC                                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                                       | 2.8-12                                             |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                                              | WDR (120 dB)                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                       | Да                                                 |
| Максимальное разрешение                  | 4256x1888                                                 | 3840x2160                                          |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                                               | 1/2.8" CMOS                                        |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                        | Нет                                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием                      | Моторизованный                                     |
| Угол обзора D °                          | —                                                         | 128.5-34.7                                         |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                                 | -30...+60                                          |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                         | 8                                                  |
| Класс защиты                             | IP67                                                      | IP67                                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                       | Нет                                                |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                       | аудиовход/выход 1/1                                |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                                       | —                                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                       | Нет                                                |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                       | Нет                                                |
| Дворник                                  | Нет                                                       | Нет                                                |
| Детектор движения                        | Нет                                                       | Нет                                                |
| Детектор лиц                             | Нет                                                       | Нет                                                |
| Детектор людей                           | Нет                                                       | Нет                                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                       | Нет                                                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Локальное хранилище    | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Обогреватель           | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии      | Нет               | Нет               |
| Поддержка RTSP         | Да                | Да                |
| Подсчет людей          | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки          | IR/LED            | IR/LED            |
| RS-485                 | Нет               | Нет               |
| Тревожные входы/выходы | 1/1               | 1/1               |
| Тепловизор             | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон    | Да                | Да                |
| Анализ поведения       | Нет               | Нет               |
| Автофокус              | Нет               | Нет               |
| Грозозащита            | Нет               | Нет               |
| Производитель          | Hikvision         | Hikvision         |
| Распознавание номеров  | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.