

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)</b> | <b>Uniview IPC2318LE-ADF28KM-WP</b> |
| Код ДИАС                         | 99055                                                     | 83666                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                | 23 290 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                                 | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,84                                                      | 0,48                                |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                                 | -40...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ138.6x125                                                | 206x73x73                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 24                                                        | 6                                   |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG      |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                                    | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 24                                                        | 2,8                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                                    | 0,0003                              |
| Угол обзора V °                  | 74.6                                                      | 63.0                                |
| Угол обзора H °                  | 182.6                                                     | 111.0                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                          | —                                   |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                              | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                       | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                       | Да                                  |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                       | Да                                  |
| Детектор движения                | Нет                                                       | Да                                  |
| Кнопка сброса                    | Нет                                                       | Да                                  |
| Максимальное разрешение          | 4256x1888                                                 | 3840x2160                           |
| Матрица                          | 1/2.5" CMOS                                               | 1/1.8" CMOS                         |
| Пересечение линии                | Нет                                                       | Да                                  |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                                    | LED                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                       | Нет                                 |
| Грозозащита                      | Нет                                                       | Да                                  |
| Производитель                    | Hikvision                                                 | UNV                                 |
| Режим «День/ночь»                | —                                                         | ICR переключатель                   |
| Угол обзора D °                  | —                                                         | 131.0                               |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                        | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                                        | 20                                  |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                         | 8                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100,000 с                                           | 1 ~ 1/100000 с                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                       | 2.8                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                      | IP67                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                       | Нет                                 |
| Вандалозащищенность              | Нет                                                       | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                                       | Нет                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | —                                    |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.