

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-G305-30P	НИКОМАХ GL-SW-F005-08P
Код ДИАС	99111	86631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	252 453 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5,3	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x210	251x36x161
Питание	220 В, 50 Гц	АС 220 В
Бюджет PoE, Вт	740	150
Буфер пакетов, Мб	2	—
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	6	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	15
QoS	Классификация по портам, L2-L4, VLAN, CoS/DSCP; CAR, очереди SP/WRR/SP+WRR, Tail-Drop/WRED, 8 очередей на порт	—
Интерфейс управления	CLI (Console, Telnet, SSHv1/2), Web-GUI (HTTP, HTTPS/SSL), SNMP v1/v2c/v3, RMON, FTP/TFTP/SFTP, Syslog, NTP	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	240	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	180	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae, 802.3bt, 802.3ad, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.3ah, 802.1ag, IGMP v1/v2/v3, STP/RSTP/MSTP, LACP, OAM, MPLS, IPv4/IPv6 (статическая маршрутизация, RIP, OSPF, BFD, DHCP, ACL, VRRP, ERPS, sFLOW, ZTP и др.)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	32	1
Функции уровня 2	VLAN, STP/RSTP/MSTP, LACP, IGMP Snooping, MVR, портовая изоляция, зеркалирование (SPAN/RSPAN), LLDP, storm-control	—
Дальность режима передачи, м	100	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Управление	Управляемый L3	Неуправляемый
Общее количество портов	30	10
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Охлаждение	—	Нет
------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.