

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	CyberPower PR1000ELCDRT1U
Код ДИАС	99159	67742
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	114 572 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	CyberPower
Вес нетто, кг	13	18
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	430x44x490
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Активная мощность, Ватт	1 000	670
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	10-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	4
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	6 x IEC 320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	100-300	160-288
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	220
Количество аккумуляторов	3	4
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Аварийное отключение EPO	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Двойное повышение / Понижение
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0..+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.