

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	CyberPower OLS1500ERT2U
Код ДИАС	99159	67759
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	99 794 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	НИКОМАХ	CyberPower
Вес нетто, кг	13	18
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	433x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	Да	440 Дж
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	20-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	6 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	100-300	160-300
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	220
Класс защиты	IP20	—
Аварийное отключение EPO	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.