

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	Сайбер Электро ПИЛОТ-1000P
Код ДИАС	99159	67784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	41 616 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	Сайбер Электро
Вес нетто, кг	13	16,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	438x88x430
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	Да	445 Дж
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	0-95
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	6
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	50 ± 5, 60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	100-300	165-290
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	220
Емкость, Ач	9	7,5
Количество аккумуляторов	3	2
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Аварийное отключение EPO	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Горячая замена батарей	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.