

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	IPPON 2028478
Код ДИАС	99159	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPPON
Вес нетто, кг	13	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Акустический шум, <дБ	50	42
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	0
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	100-300	110-300
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да

Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0..+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.