

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                                                               | Предлагаемая замена                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a</b>                                                                           | <b>НИКОМАХ GL-UPS-OL01pf-1-1/3*9a</b> |
| Код ДИАС                                    | 99159                                                                                                            | 86615                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 97 750 руб.                                                                                                      | 97 750 руб.                           |
| Наличие                                     | под заказ                                                                                                        | под заказ                             |
| Вес нетто, кг                               | 13                                                                                                               | 16,1                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 440x86x379                                                                                                       | 438x410x88                            |
| Влажность, %                                | 0-95 (без образования конденсата)                                                                                | 20-95 (без конденсата)                |
| Время переключения на батарею, мс           | Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс | 4                                     |
| Выходные разъемы                            | 8 x IEC320 C13                                                                                                   | 8 x IEC320 C13                        |
| Горячая замена батарей                      | Да                                                                                                               | —                                     |
| Частота тока вход, Гц                       | 50/60 ±6                                                                                                         | 40-70 Гц                              |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ±0.1                                                                                                       | 50/60 ±1%                             |
| Диапазон входного напряжения, В             | 100-300                                                                                                          | 110-300                               |
| Защита АКБ                                  | Защита от глубокого разряда                                                                                      | —                                     |
| Выходное напряжение, В                      | 230 (208, 220, 240)                                                                                              | 220                                   |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                             | —                                     |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                  | —                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                                                                                                | Да                                    |
| Производитель                               | НИКОМАХ                                                                                                          | НИКОМАХ                               |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                                                          | 0...+40                               |
| USB-порт                                    | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Подключение дополнительных батарей          | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Полная мощность, ВА                         | 1 000                                                                                                            | 1 000                                 |
| Активная мощность, Ватт                     | 1 000                                                                                                            | 1 000                                 |
| Акустический шум, <дБ                       | 50                                                                                                               | 50                                    |
| Защита от всплесков напряжения              | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Защита от короткого замыкания               | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Защита от перегрузок                        | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Емкость, Ач                                 | 9                                                                                                                | 9                                     |
| Количество аккумуляторов                    | 3                                                                                                                | 3                                     |
| Напряжение, В                               | 12                                                                                                               | 12                                    |
| АКБ в комплекте                             | Да                                                                                                               | Да                                    |
| Тип ИБП                                     | Онлайн                                                                                                           | Онлайн                                |
| Форм-фактор                                 | В 19" стойку                                                                                                     | В 19" стойку                          |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                                                                                            | Синусоидальный сигнал                 |
| Поддержка SNMP                              | Да                                                                                                               | Да                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.