

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U
Код ДИАС	99159	94048
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	46 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13	15,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	438x44x477
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	800
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	4
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	47-53 / 57-63 ±0.3
Диапазон входного напряжения, В	100-300	160-275
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	220
Количество аккумуляторов	3	4
Напряжение, В	12	6
Класс защиты	IP20	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.