

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a	НИКОМАХ NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a
Код ДИАС	99159	99112
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 750 руб.	144 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13	22,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86x379	440x44x210
Подключение дополнительных батарей	Да	Да (опционально, до 8 внешних блоков в зависимости от времени заряда)
Полная мощность, ВА	1 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 000	2 000
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	0-95 (без образования конденсата)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс	0
Защита от перегрузок	Да	—
Диапазон входного напряжения, В	100-300	110-300
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда	Да (защита от глубокого разряда)
Выходное напряжение, В	230 (208, 220, 240)	230 (поддерживается 208, 220, 240)
Количество аккумуляторов	3	6
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да (стабилизатор напряжения)
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ±6	50/60 ±6
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.1	50/60 ±0,1
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.