

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-H3	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	99203	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	Ф118х106
Вес нетто, кг	0,3	0,47
Светочувствительность, Lux	0.003	0,0003
Угол обзора Н °	111.2	99
Угол обзора V °	61.1	53
Угол обзора D °	126.6	118
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1980x1020	1920x1080
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Детектор людей	Нет	Да
Вторжение в зону	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Графен/Пластик	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	2,8
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.