

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-H3	iFLOW F-IC-2422C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	99203	84195
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	iFLOW
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	—
Вес нетто, кг	0,3	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0.003	0,005
Угол обзора Н °	111.2	—
Угол обзора V °	61.1	—
Угол обзора D °	126.6	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1980x1020	1920x1080
Тип подсветки	IR	Smart IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Кнопка сброса	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Графен/Пластик	—
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Вандалозащищенность	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.