

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-ADF28K-H3	Uniview IPC322LB-AF28-A2
Код ДИАС	99203	88001
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	4 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	Ф111х82.5
Вес нетто, кг	0,3	0,35
Светочувствительность, Lux	0.003	0,01
Угол обзора H °	111.2	99.5
Угол обзора V °	61.1	56.5
Угол обзора D °	126.6	114.4
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	1980x1020	1920x1080
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Встроенный динамик	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	Нет
Детектор лиц	Нет	Да
Вторжение в зону	Да	Нет
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Графен/Пластик	—
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	3,9
Вандалозащищенность	—	IK10
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
RS-485	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.