

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LB-ADF28K-H3	iFLOW F-IC-1442CM(2.8mm)
Код ДИАС	99209	84168
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 190 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	UNV	iFLOW
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х96	—
Вес нетто, кг	0,3	—
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0.01	0,005
Угол обзора Н °	97.8	—
Угол обзора V °	55.7	—
Угол обзора D °	110.8	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Вторжение в зону	Да	—
Грозозащита	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,6	7,5
Материал корпуса	Металл/Пластик	—
Вандалозащищенность	Нет	IK08
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.