

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3532LB-ADZK-H2	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	99213	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	9 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,003	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1800	1920x1080
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
Кнопка сброса	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109x81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	5
Угол обзора D °	—	121.2
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	59.1
Угол обзора H °	—	112.9
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Тип подсветки	IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Wi-Fi	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Аудио вход/выход	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.