

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3532LB-ADZK-H2	Uniview IPC3612LE-ADF28KC-WL
Код ДИАС	99213	60535
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	14 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,003	0,001
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Максимальное разрешение	1920x1800	2688x1520
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный динамик	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	Нет
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Вес нетто, кг	—	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x95
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Угол обзора D °	—	115.7
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	57.1
Угол обзора H °	—	106.7
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Тип подсветки	IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный микрофон	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет

Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.