

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3532LB-ADZK-H2	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	99213	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,003	0,0003
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1800	1920x1080
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Вандалозащищённость	IK10	Нет
Вес нетто, кг	—	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x106
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	2,8
Угол обзора D °	—	118
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	53
Угол обзора H °	—	99
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Детектор людей	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Тип подсветки	IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—

Кнопка сброса	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.