

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3632LB-ADZK-H2	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	99214	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,003	0,0003
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	4
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1800	1920x1080
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x106
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	2,8
Угол обзора D °	—	91.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.5
Угол обзора H °	—	77.5
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Детектор людей	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Дворник	Нет	—

Тепловизор	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.