

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3632LB-ADZK-H2	iFLOW F-IC-2522C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	99214	84201
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	13 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	iFLOW
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1800	1920x1080
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Тип подсветки	IR	Smart IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Кнопка сброса	Да	Нет
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Вандалозащищенность	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.