

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3634LB-ADZK-H2	Uniview IPC314SB-ADF28K-I0
Код ДИАС	99217	11787
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 490 руб.	19 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,003	0,002
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Вес нетто, кг	—	0,37
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110х61
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6
Угол обзора D °	—	111.1
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	55.3
Угол обзора H °	—	101.1
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	—	IK10
Детектор лиц	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Тип подсветки	IR	IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.