

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3634LB-ADZK-H2	Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	99217	78200
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 490 руб.	22 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	UNV	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Тип подсветки	IR	IR/LED
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Поддержка RTSP	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Кнопка сброса	Да	Да

Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
RS-485	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.