

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC3634LB-ADZK-H2</b>  | <b>TRASSIR TR-D3151IR3 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 99217                             | 89060                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 14 490 руб.                       | 16 800 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                         | есть во Владивостоке                  |
| Производитель                    | UNV                               | TRASSIR                               |
| Класс защиты                     | IP67                              | IP66                                  |
| Число пикселей, Мп               | 4                                 | 5                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                | 30                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                            | 2.8                                   |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                         | 1/2.8" CMOS                           |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                         | 2560x1920                             |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                | 35                                    |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG    | H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                      | WDR                                   |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                 | microSD до 256 Гб                     |
| Вес нетто, кг                    | —                                 | 0,45                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                 | Ф116.1x96.51                          |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                 | 8                                     |
| Другая аналитика                 | —                                 | Детектор машин                        |
| Питание                          | —                                 | DC 12 В, PoE                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                 | 6,8                                   |
| Скорость электронного затвора    | —                                 | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | —                                 | 71                                    |
| Линейка                          | —                                 | TREND                                 |
| Угол обзора H °                  | —                                 | 98                                    |
| Аудио вход/выход                 | —                                 | аудиовход/выход 1/1                   |
| Встроенный динамик               | —                                 | Да                                    |
| Вандалозащищенность              | —                                 | IK10                                  |
| Режим «День/ночь»                | —                                 | Механический ИК-фильтр                |
| Поддержка ONVIF                  | —                                 | Да                                    |
| Поддержка RTSP                   | —                                 | Да                                    |
| Детектор людей                   | —                                 | Да                                    |
| Грозозащита                      | —                                 | Да                                    |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                         | -40...+60                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                             | 0,003                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                | IR                                    |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                                   |
| Кнопка сброса                    | Да                                | Да                                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                             | RJ-45                                 |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Встроенный микрофон                      | Да  | Да  |
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Пересечение линии                        | Да  | Да  |
| Вторжение в зону                         | Да  | Да  |
| Дворник                                  | Нет | Нет |
| Тепловизор                               | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Распознавание номеров                    | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| Анализ поведения                         | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| RS-485                                   | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.