

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LE-ADF28K-DL3	Wisenet LNV-6010R
Код ДИАС	99222	64922
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 990 руб.	13 363 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Wisenet
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф120,3х91,7
Вес нетто, кг	0,35	0,395
Класс защиты	IP67	IP66
Светочувствительность, Lux	0.001	0,18
Угол обзора Н °	100.3	102
Угол обзора V °	56	54
Угол обзора D °	116.4	120
Фокусное расстояние, мм	2.8	2
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1980x1020	1920x1080
Тип подсветки	IR/LED	IR
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	BLC
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 32 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
Кнопка сброса	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Грозозащита	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5,9	6,5
Материал корпуса	Металл/Пластик	—
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.