

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LE-ADF28K-DL3	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G
Код ДИАС	99228	60531
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	9 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф118х96
Вес нетто, кг	0,35	0,3
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0.002	0,01
Угол обзора Н °	100.5	112.9
Угол обзора V °	58.4	59.1
Угол обзора D °	123.1	121.2
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Тип подсветки	IR/LED	IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Кнопка сброса	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Металл/Пластик	—
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	7
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозазащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.