

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LE-ADF40K-H3	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	99235	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 290 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х83	Ф118х106
Вес нетто, кг	0,35	0,47
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0.003	0,0003
Угол обзора Н °	79	77.5
Угол обзора V °	43.2	42.5
Угол обзора D °	92.7	91.5
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	6
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Детектор людей	Нет	Да
Вторжение в зону	Да	—
Грозозащита	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,6	2,8
Материал корпуса	Металл/Пластик	—
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	–
Дворник	Нет	–
Тепловизор	Нет	–

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.