

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LE-ADF28K-H3	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G
Код ДИАС	99236	60531
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 290 руб.	9 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х96
Вес нетто, кг	0,32	0,3
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0.003	0,01
Угол обзора Н °	100.5	112.9
Угол обзора V °	58.4	59.1
Угол обзора D °	123.1	121.2
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Вторжение в зону	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Металл/Пластик/Графен	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	7
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.