

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LE-ADF28K-H3	Uniview IPC324LB-SF40K-G
Код ДИАС	99236	60553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 290 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф109х81
Вес нетто, кг	0,32	0,36
Светочувствительность, Lux	0.003	0,01
Угол обзора Н °	100.5	79
Угол обзора V °	58.4	42.3
Угол обзора D °	123.1	85.1
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Металл/Пластик/Графен	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Вандаलोзащищенность	—	IK10
Пересечение линии	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.