

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LE-ADF28K-H3	Uniview IPC3614LB-SF40K-G
Код ДИАС	99236	60555
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 290 руб.	11 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х97
Вес нетто, кг	0,32	0,3
Светочувствительность, Lux	0.003	0,1
Угол обзора Н °	100.5	79
Угол обзора V °	58.4	42.3
Угол обзора D °	123.1	85.1
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Металл/Пластик/Графен	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Пересечение линии	—	Да
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.