

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2125LE-ADF28KM-H3	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	99244	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 490 руб.	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	iFLOW
Размеры (ШхВхГ) (мм)	73x71x190	—
Вес нетто, кг	0,4	—
Число пикселей, Мп	5	4
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0.003	0,005
Угол обзора H °	110.1	—
Угол обзора V °	59	—
Угол обзора D °	131.5	—
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	2880x1620	2688x1520
Дальность действия подсветки, м	50	40
Тип подсветки	IR	Smart IR
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Кнопка сброса	Да	—
Грозозащита	Да	—
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,6	7,5
Материал корпуса	Металл/Пластик/Графен	—
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Wi-Fi	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.