

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3634LE-ADZK-DL3	Uniview IPC324LB-SF28K-G
Код ДИАС	99250	60552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 890 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф129х110	Ф109х81
Вес нетто, кг	0,67	0,36
Светочувствительность, Lux	0.002	0,01
Угол обзора Н °	95.6-30.9	97
Угол обзора V °	52-17.6	52.2
Угол обзора D °	112.2-33.7	107.5
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	50	30
Тип подсветки	IR/LED	IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only)	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	6
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Встроенный микрофон	Да	Нет
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5,8	4
Материал корпуса	Металл	—
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Грозозащита	Да	Да
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.