

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8775 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-E P3	Бастион 8770 SKAT-UPS 2000-RACK-ON P3
Код ДИАС	99314	99059
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	129 000 руб.	98 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,8	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440х86,5х461	440х86,5х602
Подключение дополнительных батарей	да (внешние)	Да
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Защита от всплесков напряжения	да	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	да	—
Время переключения на батарею, мс	0	в режим «БАЙПАС» не более 4, в режим «РЕЗЕРВ» 0
Выходные разъемы	IEC C13 x 8 , C19 x 1	2 x Schuko
Типовое время перезарядки, часов	4	—
Частота тока выход, Гц	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1	46 - 54 или 56 - 64, от АКБ 50 / 60 ± 0,1
Диапазон входного напряжения, В	110...300	110-254
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	6	4
Напряжение, В	72	12
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Влажность, %	20-90	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	—
Горячая замена батарей	да	Да
Защита от короткого замыкания	да	Да
Защита от перегрузок	да	Да
Частота тока вход, Гц	40...70	40-70
Защита АКБ	да	Да
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240	208 / 220 / 230 / 240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
USB-порт	да	Да

Аварийное отключение ЕРО	да	Да
Акустический шум, <дБ	55	55
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.