

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                                 | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2647G3-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD/<br/>BLACK</b> | <b>HiWatch DS-I456Z(B)(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 99342                                                              | 38684                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                                         | 18 190 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                                          | есть во Владивостоке                 |
| Производитель                            | Hikvision                                                          | HiWatch                              |
| Вес нетто, кг                            | 1,54                                                               | 0,745                                |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                                          | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 140x140x333,8                                                      | Φ105x244,4                           |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                                 | 20                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                                             | 0,005                                |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                                                    | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Угол обзора Н °                          | 114.6-41.8                                                         | 95.9-29.2                            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                                          | 2560x1440                            |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                                        | 1/3" CMOS                            |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                                | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                                                 | 50                                   |
| Другая аналитика                         | Обнаружение изменения сцены                                        | Нет                                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                                                 | 12,9                                 |
| Угол обзора D °                          | 141.3-48.1                                                         | 114.7-33.5                           |
| Угол обзора V °                          | 59.3-23.6                                                          | 50.6-16.4                            |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS                             | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                                                       | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                                | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                                               | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                                                 | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Да                                                                 | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                                                  | microSD до 256 Гб                    |
| Пересечение линии                        | Да                                                                 | Нет                                  |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                                             | EXIR                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                                | Нет                                  |
| Материал корпуса                         | Металл                                                             | —                                    |
| Режим «День/ночь»                        | —                                                                  | Механический ИК-фильтр               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                                | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                                | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                                                | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                                                | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                                | Нет                                  |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| RS-485                  | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон     | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус               | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита             | Нет                    | Нет                    |
| Число пикселей, Мп      | 4                      | 4                      |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12                 | 2.8-12                 |
| Класс защиты            | IP67                   | IP67                   |
| Тип объектива           | Моторизованный         | Моторизованный         |
| Битрейт видео, Мбит/с   | 8                      | 8                      |
| Питание                 | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Детектор движения       | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса           | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Распознавание номеров   | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.