

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2647G3-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD/ BLACK	Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Код ДИАС	99342	85696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	42 390 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Вес нетто, кг	1,54	1,531
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x140x333,8	97,9x94,2x332,8
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Число пикселей, Мп	4	8
Скорость электронного затвора	1 - 1/100 000 с	1/3 - 1/100000 с
Угол обзора Н °	114.6-41.8	106.5-30.2
Максимальное разрешение	2688x1520	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Битрейт видео, Мбит/с	8	16
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Другая аналитика	Обнаружение изменения сцены	—
Угол обзора D °	141.3-48.1	128.5-34.7
Угол обзора V °	59.3-23.6	55.7-17
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Детектор лиц	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Тип подсветки	IR/LED	EXIR
Материал корпуса	Металл	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет

Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	60	60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15	15
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.