

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                                 | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2747G3T-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD<br/>BLACK</b> | <b>Hikvision DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 99345                                                              | 50881                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                                         | 23 590 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                                          | удалённый склад                          |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                                | Да                                       |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                                | Да                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                                             | 0,005                                    |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS                             | 3D DNR   BLC   ROI                       |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                                 | 30                                       |
| Угол обзора Н °                          | 114.6-41.8                                                         | 104.3                                    |
| Угол обзора V °                          | 59.3-23.6                                                          | 55.9                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                                             | 2.8                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                                          | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ141x112                                                           | Φ110x57,4                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                                               | 6,5                                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,85                                                               | 0,38                                     |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                                        | 1/3" CMOS                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                                                  | microSD до 256 Гб                        |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                                     | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                                             | EXIR                                     |
| Материал корпуса                         | Металл                                                             | —                                        |
| Угол обзора D °                          | 14.3-48.1                                                          | 123.8                                    |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                                               | IK08                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                                 | Нет                                      |
| Анализ поведения                         | Да                                                                 | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                                | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                                                | Нет                                      |
| Обогреватель                             | Нет                                                                | Нет                                      |
| Подсчет людей                            | Нет                                                                | Нет                                      |
| RS-485                                   | Нет                                                                | Нет                                      |
| Тепловизор                               | Нет                                                                | Нет                                      |
| Автофокус                                | Нет                                                                | Нет                                      |
| Грозозащита                              | Нет                                                                | Нет                                      |
| Производитель                            | Hikvision                                                          | Hikvision                                |
| Распознавание номеров                    | Нет                                                                | Нет                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                                  | 4                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |

|                                  |                                     |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                   | 8                                   |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                           | 2688x1520                           |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                 |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | 1/1                                 |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                               | RJ-45                               |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Да                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                  | Да                                  |
| Кнопка сброса                    | Да                                  | Да                                  |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                  |
| Детектор людей                   | Да                                  | Да                                  |
| Детектор лиц                     | Да                                  | Да                                  |
| Пересечение линии                | Да                                  | Да                                  |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Да                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                  | 30                                  |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/1000000 с                   | 1/3 - 1/100,000 с                   |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | Механический ИК-фильтр              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                        |
| Спектральный диапазон            | —                                   | нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.